



CASBEE®-建築(新築)


評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 I使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(株)フェローテックホールディングス	階数	地上2階
建設地	熊本県菊池郡大津町大字杉水字一	構造	S造
用途地域等	(白地地域)	平均居住人員	82 人
省エネ:地域区分	6地域	年間使用時間	2,600 時間/年(想定値)
建物用途	事務所,工場,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工時期	2025年3月 予定	評価の実施日	2023年11月8日
敷地面積	39,133 m ²	作成者	株式会社 ライト設計
建築面積	4,647 m ²	確認日	2023年11月8日
延床面積	8,716 m ²	確認者	株式会社 ライト設計



3 熊本県重点評価結果	
重点事項総合評価	評価点 = 67
重点事項1:温室効果ガス排出量削減の推進	67.6
重点事項2:安全安心で暮らしやすい社会の実現	50.0
重点事項3:県の地域資源の有効活用と保全	78.5
重点事項4:循環型社会の実現	72.0



■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE-建築(新築)2016年版 (株)フェローテックホールディングス熊本工場			評価点が3超の項目		水色セル欄に数値やコメントを記入 ⇒Q1～Q3シートやLR1～LR3シートにおける採点の根拠に倣って、要旨を記入してください				
スコアシート			実施設計段階						
配慮項目			環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み 係数	評価点	重み 係数	全体
Q 建築物の環境品質									2.4
Q1 室内環境						0.31		-	2.9
1 音環境					2.6	0.15		-	2.6
1.1 室内騒音レベル					3.0	0.40		-	
1.2 遮音					3.0	0.40		-	
1		開口部遮音性能			3.0	0.60		-	
2		界壁遮音性能			3.0	0.40		-	
3		界床遮音性能(軽量衝撃源)				-		-	
4		界床遮音性能(重量衝撃源)				-		-	
1.3 吸音					1.0	0.20		-	
2 温熱環境					2.3	0.35		-	2.3
2.1 室温制御					2.5	0.50		-	
1		室温			3.0	0.38		-	
2		外皮性能			1.0	0.25		-	
3		ゾーン別制御性			3.0	0.38		-	
2.2 湿度制御					1.0	0.20		-	
2.3 空調方式					3.0	0.30		-	
3 光・視環境					3.0	0.25		-	3.0
3.1 屋光利用					4.2	0.30		-	
1		屋光率	2.5%≧屋光率(総合事務オフィス)		5.0	0.60		-	
2		方位別開口				-		-	
3		屋光利用設備			3.0	0.40		-	
3.2 グレア対策					2.0	0.30		-	
1		屋光制御			2.0	1.00		-	
3.3 照度					3.0	0.15		-	
3.4 照明制御					3.0	0.25		-	
4 空気質環境					3.8	0.25		-	3.8
4.1 発生源対策					4.0	0.50		-	
1		化学汚染物質	F☆☆☆☆建材の採用		4.0	1.00		-	
4.2 換気					3.3	0.30		-	
1		換気量			3.0	0.33		-	
2		自然換気性能	0.061≧0.033(1/30)		4.0	0.33		-	
3		取り入れ外気への配慮			3.0	0.33		-	
4.3 運用管理					4.0	0.20		-	
1		CO ₂ の監視			3.0	0.50		-	
2		喫煙の制御	建物全体禁煙(健康増進法(受動喫煙対策))		5.0	0.50		-	
Q2 サービス性能					-	0.30	-	-	3.0
1 機能性					2.7	0.40		-	2.7
1.1 機能性・使いやすさ					2.3	0.40		-	
1		広さ・収納性			3.0	0.33		-	
2		高度情報通信設備対応			3.0	0.33		-	
3		バリアフリー計画			1.0	0.33		-	
1.2 心理性・快適性					2.6	0.30		-	
1		広さ感・景観	天井高さ:2.9m以上		5.0	0.33		-	
2		リフレッシュスペース			2.0	0.33		-	
3		内装計画			1.0	0.33		-	
1.3 維持管理					3.5	0.30		-	
1		維持管理に配慮した設計	①②③⑤⑥⑩		4.0	0.50		-	
2		維持管理用機能の確保			3.0	0.50		-	
2 耐用性・信頼性					3.0	0.30		-	3.0
2.1 耐震・免震・制震・制振					3.0	0.50		-	
1		耐震性(建物のこわれにくさ)			3.0	0.80		-	
2		免震・制震・制振性能			3.0	0.20		-	
2.2 部品・部材の耐用年数					3.2	0.30		-	
1		躯体材料の耐用年数			3.0	0.20		-	
2		外壁仕上げ材の補修必要間隔			2.0	0.20		-	
3		主要内装仕上げ材の更新必要間隔			3.0	0.10		-	
4		空調換気ダクトの更新必要間隔			3.0	0.10		-	
5		空調・給排水配管の更新必要間隔	給水:B 排水:B 通気:A		5.0	0.20		-	
6		主要設備機器の更新必要間隔			3.0	0.20		-	
2.4 信頼性					2.8	0.20		-	
1		空調・換気設備			3.0	0.20		-	
2		給排水・衛生設備			3.0	0.20		-	
3		電気設備			3.0	0.20		-	
4		機械・配管支持方法			3.0	0.20		-	
5		通信・情報設備			2.0	0.20		-	

3 対応性・更新性				3.4	0.30	-	-	3.4
3.1 空間のゆとり				4.6	0.30	-	-	
1	階高のゆとり	3.9m以上(平均値:6.375m)	5.0	0.60	-	-		
2	空間の形状・自由さ	0.1≦壁長さ比率:0.23<0.3、0.1≦壁長さ比率:0.1<0.3	4.0	0.40	-	-		
3.2 荷重のゆとり			3.0	0.30	-	-		
3.3 設備の更新性			3.0	0.40	-	-		
1	空調配管の更新性		3.0	0.20	-	-		
2	給排水管の更新性		3.0	0.20	-	-		
3	電気配線の更新性		3.0	0.10	-	-		
4	通信配線の更新性		3.0	0.10	-	-		
5	設備機器の更新性		3.0	0.20	-	-		
6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20	-	-		
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.39	-	-	1.7	
1 生物環境の保全と創出			1.0	0.30	-	-	1.0	
2 まちなみ・景観への配慮			2.0	0.40	-	-	2.0	
3 地域性・アメニティへの配慮			2.0	0.30	-	-	2.0	
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		2.0	0.50	-	-		
3.2	敷地内温熱環境の向上		2.0	0.50	-	-		
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	3.1	
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	2.9	
1 建物外皮の熱負荷抑制			BPI=0.65	5.0	0.02	-	5.0	
2 自然エネルギー利用				3.0	0.12	-	3.0	
3 設備システムの高効率化			[BEI][BEIm]: 0.82	2.9	0.62	-	2.9	
4 効率的運用				3.0	0.25	-	3.0	
集合住宅以外の評価				3.0	1.00	-		
4.1	モニタリング		3.0	0.50	-	-		
4.2	運用管理体制		3.0	0.50	-	-		
集合住宅の評価			-	-	-	-		
4.1	モニタリング		-	-	-	-		
4.2	運用管理体制		-	-	-	-		
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	3.0	
1 水資源保護				3.4	0.20	-	3.4	
1.1	節水		節水コマ、節水機器の採用	4.0	0.40	-		
1.2	雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60	-		
1	雨水利用システム導入の有無			3.0	0.70	-		
2	雑排水等利用システム導入の有無			3.0	0.30	-		
2 非再生性資源の使用量削減				2.8	0.60	-	2.8	
2.1	材料使用量の削減		-	2.0	0.11	-		
2.2	既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.22	-		-
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用			3.0	0.22	-		-
2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用			1.0	0.22	-		-
2.5	持続可能な森林から産出された木材			-	-	-		-
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み		軽鉄下地、OAフローア	5.0	0.22	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.3	0.20	-	3.3	
3.1	有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.30	-		
3.2	フロン・ハロンの回避			3.5	0.70	-		
1	消火剤			-	-	-		
2	発泡剤(断熱材等)		ノンフロン断熱材使用	4.0	0.50	-		
3	冷媒			3.0	0.50	-		
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.3	
1 地球温暖化への配慮			LCCO2排出率:89%	3.4	0.33	-	3.4	
2 地域環境への配慮				3.5	0.33	-	3.5	
2.1	大気汚染防止		煤煙発生施設無し	5.0	0.25	-		
2.2	温熱環境悪化の改善			3.0	0.50	-		
2.3	地域インフラへの負荷抑制			3.0	0.25	-		
1	雨水排水負荷低減			3.0	0.25	-		
2	汚水処理負荷抑制			3.0	0.25	-		
3	交通負荷抑制		・駐輪場、駐車場の確保・管理用車両スペース確保・導入路の配慮	4.0	0.25	-		
4	廃棄物処理負荷抑制			2.0	0.25	-		
3 周辺環境への配慮				3.0	0.33	-		3.0
3.1	騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-		
1	騒音			3.0	0.50	-		-
2	振動			3.0	0.50	-		-
3	悪臭			-	-	-		-
3.2	風害、砂塵、日照障害の抑制			3.0	0.40	-		-
1	風害の抑制			3.0	0.70	-		-
2	砂塵の抑制			1.0	-	-		-
3	日照障害の抑制			3.0	0.30	-		-
3.3	光害の抑制			3.0	0.20	-		-
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			3.0	0.70	-		-
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			3.0	0.30	-		-

熊本県重点評価結果 スコアシート ※手動入力は不要		実施設計段階
建物名称	(株)フェローテックホールディングス熊本工場	

■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版

熊本県重点評価結果				総合評価点		67
重点事項				評価点	重点事項 重み係数	評価配点
重点項目(配慮項目)		スコア	重み 係数			
① 温室効果ガス排出量削減の推進				67.6	0.40	27.04
Q1-2.1.2	外皮性能	1.0	0.10			
Q1-3.1.3	昼光利用設備	3.0	0.10			
Q1-3.2.1	昼光制御	2.0	0.10			
LR1-1	建物外皮の熱負荷抑制	5.0	0.01			
LR1-2	自然エネルギー利用	3.0	0.20			
LR1-3	設備システムの高効率化	2.9	0.30			
LR2-2.1	材料使用量の削減	2.0	0.10			
LR3-2.3.3	交通負荷抑制	4.0	0.10			
② 安全安心で暮らしやすい社会の実現				50	0.20	10.00
Q2-1.1.3	バリアフリー計画	1.0	0.25			
Q2-2.1.1	耐震性	3.0	0.25			
Q3-1	生物環境の保全と創出	1.0	0.15			
Q3-3	地域性・アメニティへの配慮	2.0	0.20			
LR3-2.2	温熱環境悪化の改善	3.0	0.15			
③ 県の地域資源の有効活用と保全				78.5	0.20	15.70
Q3-2	まちなみ・景観への配慮	2.0	0.29			
LR2-1.1	節水	4.0	0.43			
LR2-1.2.1	雨水利用システム導入	3.0	0.29			
LR2-2.5	持続可能な森林から産出された木材	0.0	0.00			
④ 循環型社会の実現				72	0.20	14.40
Q2-2.2	部品・部材の耐用年数	3.2	0.30			
Q2-3	対応性・更新性	3.4	0.30			
LR2-2.2	既存建築躯体等の継続使用	3.0	0.10			
LR2-2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.15			
LR2-2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	1.0	0.15			

■評価点算出式

評価点は、以下の方法により算出しています。

◆総合評価結果

総合評価点 = (各重点事項の評価点 × 各重点事項の重み係数) の総和
 ※重み係数の総和は、「1」であること。

◆各重点事項(①～④の項目)

評価点 = (各重点項目のスコア × 各重点項目の重み係数) の総和 × (5/4) × 20
 ※重み係数の総和は、「1」であること。
 ※(5/4) × 20 : スコア4点を評価点100点に変換するスケーリング定数

■ 環境関連の配慮事項

(株)フェローテックホールディングス熊本工場

印刷:モノクロ
設定済み

- ・適宜、箇条書き等で記入してください。
- ・キーボード操作:改行の際は【Alt】キー&【Enter】キーで次の行に進みます。

計画上の配慮事項		※必ず、何らかのコメントを記入してください。
総合	道路面からの圧迫感に配慮し、敷地境界線から一定の距離をとり施設を配置した。	
Q1 室内環境	F☆☆☆☆の建材を使用。	
Q2 サービス性能	階高にゆとりを持たせ、建物自由度をたかめた。工場部の内壁はパネル工法を採用し取り換え更新を容易に行えるものとした。	
Q3 室外環境 (敷地内)	・敷地内に緑地を設け、暑熱環境に配慮した。	
LR1 エネルギー	外壁の内側にパネルを設け二重壁とすることで外部からの熱貫流を抑える計画とした	
LR2 資源・マテリアル	・断熱材はすべてノンフロン。	
LR3 敷地外環境	工場周辺に集会できる通路を設けて周辺敷地への交通負荷軽減を図った。	
その他	特になし	